

COLLE SILICONE ACO 825

POUR LA FIXATION DES DISPOSITIFS
D'ÉLOIGNEMENT DES VOLATILES

Présentation

Colle silicone neutre pour la fixation des systèmes d'éloignement des volatiles (pigeons...): modules ou barrettes de pics. Elle permet une fixation efficace sur de nombreux types de support: béton, pierre, bois, plastique, acier...

Points forts

- Très simple à appliquer.
- S'applique sans primaire d'accrochage.
- Grande adhérence
- Colle polyvalente.
- Résiste à l'eau, au soleil et aux intempéries.
- 1 tube correspond à 10-12 mètres linéaires de pics collés.

Données techniques

Type : Colle mastic
Aspect : Pâte crémeuse homogène
Système : Durcissement par l'humidité de l'air (23°C et 55% HR)
Température d'application : +5°C +50°C
Vitesse de séchage : 1-2 mm/jour
Résistance à la traction (séchée) : 0.7 MPa
Allongement à la rupture (séchée) : 500 - 600%
Résistance à la température (séchée) : -50 / +150°C

Mode d'emploi

La colle silicone doit être appliquée sur des supports secs, dépoussiérés et dégraissés. Avant toute application, procéder au brossage soigné des surfaces. Appliquer la colle en formant un cordon régulier sous les modules de pics. Placer les modules ainsi encollés sur la surface brossée et exercer une légère pression sur ceux-ci.



Référence et conditionnement

Réf. D0920 : Cartouche de 300 ml - Carton de 24 unités