

HYBRIFIX 550

MASTIC DE FIXATION À FORTE ADHÉRENCE INSTANTANÉE

Présentation

Le mastic de fixation **HYBRIFIX 550** est un adhésif universel professionnel de haute performance, basé sur une technologie hybride qui durcit sous l'influence de l'humidité.

Points forts

- Sans isocyanates ni silicone.
- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV.
- Ne tache pas les supports.
- Faible odeur.
- Ne coule pas.
- Séchage rapide.

Mode d'emploi

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Température d'application +5°C à +40°C (environnement et support). Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés et non friables.

HYBRIFIX 550 adhère parfaitement sans utilisation d'un primaire à la plupart des supports non poreux.

APPLICATION

Appliquer en cordons ou en plots espacés de 15cm environ, presser et laisser polymériser.
Toujours tester l'adhérence avant l'application.



Caractéristiques techniques

Couleur : blanc
Température d'application : de +5°C à +40°C
Base : Hybride
Densité : 1.50 g/ml
Allongement à la rupture : ± 200%
Dureté shore-A (ISO 868) : ± 60
Temps de formation de peau : +23°C/50% RH - 15 minutes
Résistance à la température : de -30°C à +70°C

Référence et conditionnement

Réf D0985 : Cartouche de 300ml - Carton de 24 unités

Précautions d'utilisation

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr.

Nettoyer le matériel d'application après utilisation. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C.

Durée de conservation : 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.