AXABIO CAN

POUDRE POUR LE CURAGE BIOLOGIQUE
DES CANALISATIONS

Composition

Le produit AXABIO CAN est un mélange de bactéries, d'enzymes, d'oligoéléments, de sels minéraux et de nutriments.

Propriétés

Apparence : Poudre grise
Densité : 1,2
pH à 10% : 7,3

Action

AXABIO CAN supprime les graisses et dégrade les matières organiques. Il permet également le décollement des tartres gras et l'élimination de toutes sortes de dépôts (protéines, cellulose, amidon, etc.)

AXABIO CAN débouche, cure et entretient les canalisations et les égouts, il élimine la cause des mauvaises odeurs et la corrosion (H2S) et permet de rétablir le diamètre d'écoulement.

Application et doses d'emploi

Préparer le milieu en réalisant un prétraitement avec l'AXABIO ACTI (vendu séparément). AXABIO CAN s'utilise au niveau des canalisations d'évacuation verticales, des canalisations horizontales, mais aussi dans les égouts, les regards, les puisards et les fosses. AXABIO CAN est préconisé dans les immeubles, les usines, les bureaux, etc.

Délayer progressivement la dose souhaitée d'AXABIO CAN dans un seau d'eau tiède. Mélanger puis attendre 20 minutes.

Canalisations en zones privatives : ensemencer en déposant AXABIO CAN directement dans les endroits à traiter : toilettes, lavabos, évier. Utiliser 40 grammes d'AXABIO CAN par point de traitement. Espacer les traitements d'au moins 7 jours.

Colonnes : ensemencer un étage sur trois en commençant par le bas. Utiliser l'équivalent de 50 à 80 grammes d'AXABIO CAN pour 10 mètres de canalisation. Espacer les traitements d'au moins 7 jours.

Égouts, regards : ensemencer tous les 30 mètres, en commençant par le plus en amont possible. Appliquer AXABIO CAN à raison de 10 à 20 grammes par m3 d'effluent par semaine. Ensemencer au moment où l'effluent est le plus bas.

Référence et conditionnement

Réf D6017 : Pot de 1kg - Carton de 6 unités

Précautions d'utilisation

Ne pas utiliser de produit bactéricide 2 heures avant et après le traitement.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr
Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.

Par précaution, porter des gants et éviter tout contact inutile avec le produit. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.